




## ALMINO PD

четырёхрожковый, светодиодный внешний накладной потолочный светильник, UGR<19, серый, IP65, 4000 K

Семейство ALMINO включает потолочные светильники с дополнительной возможностью подвешивания, а также настенные светильники для профессионального использования, соответствующие самым высоким требованиям. Благодаря устойчивому к внешним воздействиям корпусу и встроенным светодиодам светильники обеспечивают эффективное основное неслепящее освещение (UGR < 19) и, таким образом, идеально подходят для промышленных зон, складских и логистических площадей. В качестве дополнительных аксессуаров доступны комплект для подвешивания и монтажная скоба.



### Технические характеристики

Тов. №	1002194
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 08
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1200 mA
Класс защиты	II
Мощность	190 W
Минимальная температура окружающей среды	-30 °C
Максимальная температура окружающей среды	60 °C
Уровень пускового тока	17.3 A
Продолжительность пускового тока	68.8 μs
Световой поток	24000 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	50 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	19

<b>LXXVXX Данные</b>	L70B10
<b>Срок службы</b>	50000 h
<b>Распределение силы света</b>	осесимметричный
<b>Световое отверстие</b>	прямой
<b>Длина</b>	85.6 cm
<b>Ширина</b>	19.6 cm
<b>Высота</b>	10.9 cm
<b>Вес нетто</b>	4.859 kg
<b>вес брутто</b>	6.129 kg