




ALMINO PD

quad, LED zunanja stropna nadgradna svetilka,
UGR<19, siva, IP65, 4000K

Z linijo sijalk ALMINO vam opcijsko ponujamo stropne svetilke in stenske svetilke za profesionalno uporabo za najvišje zahteve. Z odpornim ohišjem in vgrajenimi LED žarnicami zagotavljajo svetilke učinkovito osnovno osvetlitev z omejeno neposredno osvetlitvijo (UGR<19) in so tako posebej primerne za industrijska območja, skladišča in logistične površine. Kot opcijska oprema je na voljo komplet za obešanje in montažni ročaj.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002194
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1200 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	190 W
minimalna temperatura okolja	-30 °C
maksimalna temperatura okolja	60 °C
Raven zagonskega toka	17.3 A
Trajanje zagonskega toka	68.8 μs
Lumini	24000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	50 °
Barva	siva
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L70B10
Življenjska doba	50000 h

Razporeditev svetilnosti	asimetrično
Svetenje	neposredno
Dolžina	85.6 cm
Širina	19.6 cm
Višina	10.9 cm
Neto teža	4.859 kg
Bruto teža	6.129 kg