


ALMINO WL

LED venkovní nástěnné nástavbové svítidlo, UGR<19, šedá, IP65, 4000K

S rodinou svítidel ALMINO vám nabízíme volitelně závěsná stropní svítidla a nástěnná svítidla pro profesionální použití s nejvyššími nároky. Odolný kryt a zabudované LED zajišťují efektivní základní osvětlení s omezeným přímým oslněním (UGR<19) a jsou proto vhodná především do průmyslu, skladů a logistických ploch. Jako volitelné příslušenství je dostupná sada závěsů i montážní držák.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002195
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	II
Příkon	45 W
Minimální teplota prostředí	-30 °C
Maximální teplota prostředí	60 °C
Úroveň rozběhového proudu	8.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	32.8 μs
Lumen	6200 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	50 °
Barva	šedá
CRI	80
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h

Svítivost	osově symetrické
Výstup světla	přímé
Délka	20.6 cm
Šířka	25.2 cm
Výška	9.8 cm
Hmotnost netto	1.241 kg
Celková hmotnost	1.456 kg