


ALMINO

LED Outdoor Wandaufbauleuchte, UGR<19, grey, IP65, 4000K

Mit der Leuchtenfamilie ALMINO bieten wir Ihnen optional abpendelbare Deckenleuchten sowie Wandleuchten für den professionellen Einsatz mit höchsten Ansprüchen. Durch das widerstandsfähige Gehäuse sowie die verbauten LED sorgen die Leuchten für eine effiziente Grundbeleuchtung mit begrenzter Direktblendung (UGR<19) und sind somit besonders gut geeignet für Industriebereiche, Lager- und Logistikflächen. Als optionales Zubehör stehen ein Abhängeset sowie ein Montagebügel zur Verfügung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002195
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300 mA
Schutzklasse	II
Wattage	45 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Höhe Einschaltstrom	8.8 A
Dauer Einschaltstrom	32.8 µs
Lumen	6200 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	50 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h

Lichtstärkeverteilung	axensymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	20.6 cm
Breite	25.2 cm
Höhe	9.8 cm
Nettogewicht	1.241 kg
Bruttogewicht	1.456 kg