


ALMINO WL

LED outdoor wandarmatuur, UGR<19, grijs, IP65, 4000K

Met de productfamilie ALMINO bieden we u optioneel pendelbare plafondarmaturen en wandarmaturen voor de meest veeleisende professionele toepassingen. Dankzij de stevige behuizing en de geïntegreerde LED zorgen de lampen voor een efficiënte algemene verlichting met beperkte directe verblinding (UGR<19), waardoor ze uiterst geschikt zijn voor industriële omgevingen, magazijnen en logistieke ruimtes. Als optie zijn een ophangset en een montagebeugel leverbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002195
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	300 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	45 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Niveau van inschakelstroom	8.8 A
Duur van inschakelstroom	32.8 µs
Lumen	6200 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	20.6 cm
Breedte	25.2 cm
Hoogte	9.8 cm
Nettogewicht	1.241 kg
Brutogewicht	1.456 kg