


ALMINO WL

luminária de montagem na parede LED Outdoor, UGR<19, cinzento, IP65, 4000K

Com a família de luminárias ALMINO, oferecemos luminárias opcionais de teto de suspensão e luminárias de parede para uso profissional com os mais altos padrões. Devido ao alojamento robusto e aos LEDs incorporados, as luminárias garantem uma iluminação de base eficiente com brilho direto limitado (UGR<19) e são, portanto, particularmente adequadas para áreas industriais, áreas de armazenamento e logística. Os acessórios opcionais incluem um conjunto de suspensão e um suporte de montagem.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002195
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	300 mA
Classe de proteção	II
Potência	45 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	60 °C
Nível de corrente de irrupção	8.8 A
Duração da corrente de irrupção	32.8 µs
Lúmen	6200 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	50 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h

Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	20.6 cm
Largura	25.2 cm
Altura	9.8 cm
Peso líquido	1.241 kg
Peso bruto	1.456 kg