


ALMINO WL

светодиодный внешний накладной настенный светильник, UGR<19, серый, IP65, 4000 K

Семейство ALMINO включает потолочные светильники с дополнительной возможностью подвешивания, а также настенные светильники для профессионального использования, соответствующие самым высоким требованиям. Благодаря устойчивому к внешним воздействиям корпусу и встроенным светодиодам светильники обеспечивают эффективное основное неслепящее освещение (UGR < 19) и, таким образом, идеально подходят для промышленных зон, складских и логистических площадей. В качестве дополнительных аксессуаров доступны комплект для подвешивания и монтажная скоба.



Технические характеристики

Тов. №	1002195
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 08
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	300 mA
Класс защиты	II
Мощность	45 W
Минимальная температура окружающей среды	-30 °C
Максимальная температура окружающей среды	60 °C
Уровень пускового тока	8,8 A
Продолжительность пускового тока	32,8 μs
Световой поток	6200 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	50 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	19

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	20.6 cm
Ширина	25.2 cm
Высота	9.8 cm
Вес нетто	1.241 kg
вес брутто	1.456 kg