




## HELIA Double Pole

LED pullert, antrasitt IP55 3000K

Den lineære vei- og Pullert HELIA består av aluminium og et armaturhode. armaturet er utstyrt med to varmhvit 230V LED. armaturet finnes i antrasitt. Den kobles direkte til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP55 er armaturet egnet til utendørs bruk. I HELIA-serien finnes det også pendelarmatur, veggarmatur og displaylyskastere. Dermed kan serien brukes overalt.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002200
EL nummer	3223975
Antall ulike lysuttak	2
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 04
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	13 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	880 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

## Lyskilde

916573	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
1000736	JORDSPYD , til HELIA LED SPOT, rustfritt stål

Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	23 cm
Bredde	9 cm
Høyde	75 cm
Nettvekt	1.822 kg
Bruttovekt	2.994 kg