


PIKA QPAR51

Luminaria empotrable de techo para interior, latón, rígida, máx. 50W

La luminaria empotrable, cuadrada y rígida de alta tensión PIKA QPAR51 está disponible en los colores de carcasa blanco, cromo, latón y gris plateado y permite la orientación individual del haz de luz deseado. PIKA es un foco moderno para la iluminación excepcional. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. N.º | 1002206 |
| Número de casquillos | 1 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Cantidad de cableado transversal | 10 |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 50 W |
| Color | latón |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 7.5 cm |
| Anchura | 7.5 cm |
| Altura | 10 cm |
| Peso neto | 0.129 kg |
| Peso bruto | 0.157 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 10 cm |
| Diámetro de montaje | 6 cm |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|---|
| 1005075 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris |
| 1005078 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris |
| 1005079 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco |
| 1005274 | QPAR111 GU10 , bom- billa led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38° |