



ARLINA 60


Applique apparente LED indoor, alu, 3000 K

La LED Premium incorporée dans l'applique apparente ARLINA 60 émet une lumière particulièrement agréable. Avec une valeur CRI supérieure à 80, l'applique apparente ARLINA 60 est parfaitement indiquée pour l'éclairage de bureaux ou d'espaces de vente. Avec une durée de vie prévue de 30 000 heures, cette applique apparente est durable et nécessite peu d'entretien.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1002239 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 23 W |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1550 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | alu |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | direct-indirect |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 67 cm |
| Largeur | 6.8 cm |
| Hauteur | 6 cm |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|------------------------|----------|
| 916625 |  | Poids net | 2.069 kg |
| | | Poids brut | 2.758 kg |
| | | BIG WHITE, page | 371 |