




ARLINA 60

luminária de montagem à superfície na parede LED Indoor alumínio 3000K

Conseguirá uma luz particularmente agradável para os seus espaços através do LED Premium permanentemente instalado na luminária de montagem à superfície na parede ARLINA 60. A luminária de montagem à superfície na parede ARLINA 60 com um valor CRI maior ou igual a 80 é ideal para a iluminação de espaços comerciais e escritórios. Com uma vida útil esperada de 30 000 horas, esta luminária de montagem à superfície na parede é sustentável e requer pouca manutenção.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002239
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	23 W
Temperatura ambiente	25 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1550 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Comprimento	67 cm
Largura	6.8 cm
Altura	6 cm
Peso líquido	2.069 kg

Fonte de luz

916625	
--------	---

Peso bruto	2.758 kg
Página BIG WHITE	208