



## ARLINA 130

Applique apparente LED indoor, alu, 3000 K

La LED Premium incorporée dans l'applique apparente ARLINA 130 émet une lumière particulièrement agréable pour vos locaux résidentiels et commerciaux. L'applique apparente ARLINA 130 avec une valeur CRI supérieure à 80 est parfaitement indiquée pour éclairer les bureaux ou les espaces commerciaux. Cette applique apparente est durable et nécessite peu d'entretien grâce à sa durée de vie prévue de 30 000 heures..

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002240
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	31 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,75
Nombre de luminaires sur LS B16A	31
Nombre de luminaires sur LS C16A	49
Hauteur du courant d'appel	13.6 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	2400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h

## Source Lumineuse

916544	
--------	---

<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	axisymétrique
<b>Faisceau lumineux</b>	direct - indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	128 cm
<b>Largeur</b>	6.8 cm
<b>Hauteur</b>	6 cm
<b>Poids net</b>	3.581 kg
<b>Poids brut</b>	4.416 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	371