



## ARLINA 130

innendørs LED utenpåliggende veggarmatur aluminium 3000K

Ekstra behagelig lys til oppholdsrom og forretningslokaler får du med ARLINA 130 veggarmatur med integrert premium LED. ARLINA 130 er velegnet til fargeriktig belysning av salgslokaler og kontorer med en CRI-verdi på større eller lik 80. veggarmaturet er bærekraftig og vedlikeholdsvennlig med en forventet levetid på 30 000 timer.

### TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1002240                  |
| EL nummer                     | 3217175                  |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Vegg                     |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 31 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -25 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                    |
| Driftseffektivitet (LOR)      | 0,75                     |
| Antall lys på LS B16A         | 31                       |
| Antall lys på LS C16A         | 49                       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 13.6 A                   |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 220 µs                   |
| Strobeeffekt (SVM)            | 0.4                      |
| Lysytelse                     | 2400 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin              |
| Farge                         | aluminium                |
| CRI                           | 80                       |
| LXXBXX-data                   | L70B50                   |

## Lyskilde

|        |   |                           |                     |
|--------|---|---------------------------|---------------------|
| 916544 |  | <b>Levetid</b>            | 50000 h             |
|        |   | <b>Lysstyrkefordeling</b> | aksesymmetrisk      |
|        |   | <b>Lysåpning</b>          | direkte - indirekte |
|        |   | <b>Risikogruppe</b>       | 1                   |
|        |   | <b>Lengde</b>             | 128 cm              |
|        |   | <b>Bredde</b>             | 6.8 cm              |
|        |   | <b>Høyde</b>              | 6 cm                |
|        |   | <b>Nettovekt</b>          | 3.581 kg            |
|        |   | <b>Bruttovekt</b>         | 4.416 kg            |
|        |   | <b>BIG WHITE side</b>     | 371                 |