




VILUA S WL

venkovní nástěnné nástavbové svítidlo, antracit,
3000K IP54 100° 405lm

Nástěnné svítidlo VILUA osazené vysoce výkonnými, bílými teplými LED je k dispozici v několika verzích. Elektrická přípojka svítidla vyrobená z hliníku se provádí přímo síťovému napětí 230 V. Díky krytí IP54 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002503
Kód IP	IP 54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	73.2 A
Doba trvání rozběhového proudu	1.4 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	405 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h

Světelného Zdroje

916530	
--------	---

Výstup světla	přímé
Šířka	12 cm
Výška	12 cm
Hloubka	5.8 cm
Hmotnost netto	0.585 kg
Celková hmotnost	0.709 kg
BIG WHITE strana	763