






Luminaria de superficie de pared para exterior VI-LUA S WL antracita 3000K IP54 100° 405Im

La luminaria de pared VILUA equipada con una luz LED blanca cálida de alta eficiencia está disponible en varios modelos. La conexión eléctrica de la luminaria fabricada en aluminio se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Gracias al grado de protección IP54, la luminaria es apta para exterior. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

	T
Art. N.°	1002503
Código IP	IP 54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	73.2 A
Duración de la corriente de entrada	1.4 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	405 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100°
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h



Fuente de luz



Salida de la luz	directamente
Anchura	12 cm
Altura	12 cm
Profundidad	5.8 cm
Pesoneto	0.585 kg
Peso bruto	0.716 kg
Página BIG WHITE	643