




VILUA S WL

applique apparente outdoor, anthracite, 3000 K IP54
100° 405 lm

L'applique VILUA dotée d'une LED de puissance blanc chaud est disponible en plusieurs versions. Le raccordement électrique de la lampe en aluminium se fait directement au réseau 230 V. L'indice de protection IP54 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002503
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	73.2 A
Durée du courant d'appel	1.4 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	405 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916530	
--------	---

Faisceau lumineux	directement
Largeur	12 cm
Hauteur	12 cm
Profondeur	5.8 cm
Poids net	0.585 kg
Poids brut	0.709 kg
BIG WHITE, page	763