




VILUA S WL Luminária de parede para exteriores antracite 3000K IP54 100° 405lm

A luminária de parede LED VILUA, equipada com um potente LED branco quente, está disponível em várias versões. A ligação elétrica da luminária em alumínio é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP54. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1002503 |
| IP Code | IP 54 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02 |
| Resistência ao impacto | 0.2 Joule |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Parede |
| Tensão nominal primária | 100-277V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 700 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 9 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 73.2 A |
| Duração da corrente de irrupção | 1.4 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Lúmen | 405 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 100 ° |
| Cor | antracite |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916530 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Saída de luz | direto |
| Largura | 12 cm |
| Altura | 12 cm |
| Profundidade | 5.8 cm |
| Peso líquido | 0.585 kg |
| Peso bruto | 0.716 kg |
| Página BIG WHITE | 643 |