




VILUA S WL

уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, 3000 К, IP54, 100°, 405 лм

Настенный светильник VILUA, оснащенный мощным светодиодом с теплым белым цветом свечения, доступен в нескольких версиях. Изготовленный из алюминия светильник можно напрямую подключать к электросети напряжением 230 В. Светильник имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1002503
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	73.2 A
Продолжительность пускового тока	1.4 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	405 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916530	
--------	---

Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	12 cm
Высота	12 cm
Глубина	5.8 cm
Вес нетто	0.585 kg
вес брутто	0.709 kg
BIG WHITE Seite	763