




VILUA S WL zunanja stenska nadgradna svetilka

antracitna 3000K IP54 100° 405lm

Stenska svetilka VILUA, ki je opremljena z zmogljivo, toplo belo LED je na voljo v več barvnih različicah. Aluminijasto svetilko priključite na omrežje z napetostjo 230 V. Svetilka spada v zaščitni razred IP54, zato je primerna za zunanjo uporabo. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002503
IP koda	IP 54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	73.2 A
Trajanje zagonskega toka	1.4 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	405 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

Svetlobnega Vira

916530	
--------	---

Svetenje	neposredno
Širina	12 cm
Višina	12 cm
Globina	5.8 cm
Neto teža	0.585 kg
Bruto teža	0.709 kg
BIG WHITE Stran	763