




VILUA L WL

**luminaria de pared de exterior antracita 3000K IP54
100° 810lm**

La luminaria de pared VILUA equipada con una luz LED blanca cálida de alta eficiencia está disponible en varios modelos. La conexión eléctrica de la luminaria fabricada en aluminio se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Gracias al grado de protección IP54, la luminaria es apta para exterior. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1002504
Código IP	IP 54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	17 A
Duración de la corriente de entrada	35 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	940 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916374	
--------	---

Salida de la luz	directamente
Anchura	20 cm
Altura	20 cm
Profundidad	9 cm
Peso neto	1.603 kg
Peso bruto	1.933 kg
Página BIG WHITE	643