




VILUA L WL

applique apparente outdoor, anthracite, 3000 K IP54
100° 810 lm


L'applique VILUA dotée d'une LED de puissance blanc chaud est disponible en plusieurs versions. Le raccordement électrique de la lampe en aluminium se fait directement au réseau 230 V. L'indice de protection IP54 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002504
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	940 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916374		Faisceau lumineux	directement
		Largeur	20 cm
		Hauteur	20 cm
		Profondeur	9 cm
		Poids net	1.603 kg
		Poids brut	1.933 kg
		BIG WHITE, page	763