Luminaria de superficie de pared para exterior VILUA UP/DOWN WL antracita IP54 100°

La luminaria de pared VILUA equipada con una luz LED blanca cálida de alta eficiencia está disponible en varios modelos. Debido a las superficies luminosas contrapuestas, se emiten dos haces luminosos similares (UP/DOWN). La conexión eléctrica de la luminaria fabricada en aluminio se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Gracias al grado de protección IP54, la luminaria es apta para exterior. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1002505
Código IP	IP 54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	16 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	17 A
Duración de la corriente de entrada	35 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916530	F

Salida de la luz	directo - indirecto
Anchura	12 cm
Altura	24 cm
Profundidad	6.6 cm
Peso neto	1.17 kg
Peso bruto	1.37 kg
Página BIG WHITE	643