




VILUA

applique extérieure, up/down, anthracite, LED, 16W, 3000K, IP54

Équipée d'une puissante LED blanc chaud, l'applique VILUA est disponible en plusieurs versions. Les surfaces lumineuses bidirectionnelles créent deux faisceaux lumineux identiques (UP/DOWN). Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Luminaire utilisable en extérieur grâce à l'indice de protection IP54. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002505
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916530	
--------	---

Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	12 cm
Hauteur	24 cm
Profondeur	6.6 cm
Poids net	1.17 kg
Poids brut	1.37 kg
Page du BIG WHITE	763