




VILUA UP/DOWN WL outdoor wandarmatuur antraciet IP54 100°

Het VILUA wandarmatuur is uitgerust met een krachtige, warm witte LED en is verkrijgbaar in meerdere versies. Door de tegenover elkaar liggende lichtvlakken produceert het armatuur twee gelijkaardige lichtbundels (UP/DOWN). De aluminium lamp wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. Dankzij beschermklasse IP54 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002505
IP-code	IP 54
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	35 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916530	
--------	---

Lichtuitlaat	direct-indirect
Breedte	12 cm
Hoogte	24 cm
Diepte	6.6 cm
Nettogewicht	1.17 kg
Brutogewicht	1.37 kg
BIG WHITE pagina	763