




## VILUA UP/DOWN WL zunanja stenska nad- gradna svetilka

antracitna 3000K IP54 100° 810lm

Stenska svetilka VILUA, ki je opremljena z zmogljivo, toplo belo LED je na voljo v več barvnih različicah. Skozi v nasprotni smeri obrnjeni svetilni površini oddaja dva enaka svetlobna stožca (NAVZGOR/NAVZDOL). Aluminijasto svetilko priključite na omrežje z napetostjo 230 V. Svetilka spada v zaščitni razred IP54, zato je primerna za zunanjo uporabo. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002505
IP koda	IP 54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	16 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	35 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

## Svetlobnega Vira

916530	
--------	---

<b>Svetenje</b>	neposredno-posredno
<b>Širina</b>	12 cm
<b>Višina</b>	24 cm
<b>Globina</b>	6.6 cm
<b>Neto teža</b>	1.17 kg
<b>Bruto teža</b>	1.37 kg
<b>BIG WHITE Stran</b>	763