Luminaria empotrable de techo para interior LED SLV Play

níquel, 2700-6500K

El foco empotrable LED PLAY Downlight CCT níquel de la casa SLV es sencillamente más que una fuente de luz convencional. La luminaria no solo ilumina su entorno, sino que enriquece mucho más, puede adaptarse a la atmósfera actual y consigue crear de forma inigualable una experiencia de iluminación única. Obtenga una máxima comodidad de usuario: en el caso de que se utilicen Amazon Alexa y el sistema Google Home, la luminaria empotrable se encuentra actualizada. De una u otra manera, el usuario tiene la opción de gestionar los distintos escenarios mediante reconocimiento de voz, por medio de la aplicación, con el mando a distancia disponible por separado o de forma clásica con el interruptor de la luz. Decida de forma flexible. ¿Desea conocer los detalles con más precisión? Con mucho gusto. La luminaria SLV PLAY Downlight CCT Nickel es una muestra excelente de que unas condiciones lumínicas modernas y a la vez una eficiencia energética convincente son posibles. Basada en un diseño sutil y en una agradable gama de color, usted podrá por ejemplo inclinar este modelo hasta un ángulo de apertura de 38º. Por tanto, existe la posibilidad de utilizar las diversas 64 000 tonalidades blancas (de 2200 a 6500 kelvin) en cada habitación de forma determinada. Tras el difusor de cristal mate, se encuentra la luz LED prémium integrada de manera fija. Además, esta luminaria proporciona una luz brillante y antideslumbrante. Se puede usar en los distintos espacios de la vivienda. Gracias a las 25 000 horas de vida útil, se garantiza finalmente una larga durabilidad. No se necesita un concentrador, un puente o una pasarela. Para un uso completo es necesaria una señal WLAN. ¡Adquiera su producto con la calidad habitual de SLV!

Datos técnicos

Art. N.º	1002527
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	75 mA
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Tiempo de encendido	1 s
Tiempo de inicio	0.5 s
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	450 lm
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Unión	6 SDCM
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa



Altura	4.5 cm
Diámetro	10.9 cm
Peso neto	0.275 kg
Peso bruto	0.367 kg
Forma de la estructura	ronda
Diámetro de montaje	8.4 cm

Accesorios

1002516	Mando a distancia SLV Play