




SLV Play led indoor plafondbouwlamp

nikkel, 2700-6500K

De led inbouwspot PLAY Downlight CCT nikkel van het huis SLV is gewoonweg veel meer dan een in de handel verkrijgbare lichtbron. De inbouwspot verlicht het niet alleen de directe omgeving, maar geeft ook een rijkere uitstraling aan de indirecte omgeving én kan worden aangepast aan de sfeer op een bepaald moment. Bovendien realiseert het op onnavolgbare wijze een unieke verlichtingservaring. Verheugt u zich bijvoorbeeld op het hoogste gebruiksgemak: Indien gebruikt in combinatie met Amazon Alexa en het systeem Google Home weet de inbouwspot de vinger aan de pols te houden. De gebruiker heeft de keuze om de verschillende scenario's via spraak, via de app, via de afzonderlijk verkrijgbare afstandsbediening, of via de uiterst traditionele lichtschakelaar te regelen. Blijf flexibel. U wilt graag meer details weten? Graag. SLV PLAY Downlight CCT nikkel is het vooruitstrevend bewijs dat moderne lichtverhoudingen en een overtuigende energie-efficiëntie elkaar niet uitsluiten. Op basis van een slank design en een aangename kleurgeving profiteert u hier onder andere van de mogelijkheid om dit model tot een stralingshoek van 38° in te stellen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om elke ruimte gericht te verlichten en de bandbreedte van de 64.000 tinten wit (2700 tot 6500 Kelvin) te benutten. Achter de diffusor van mat glas is de vast gemonteerde premium led gemonteerd. Bovendien is dit model gebaseerd op de weergave van helder, maar niet-verblindend licht. Daardoor is er niets wat u ervan kan weerhouden om dit model in de meest uiteenlopende woonruimtes te gebruiken. Dankzij de beschikbare levensduur van 25.000 uur wordt tenslotte ook nog een duurzaam gebruik gegarandeerd. Een hub, bridge of gateway zijn niet vereist. Voor het volledig gebruik is een WLAN-sigitaal vereist. Verheug u op uw product met de befaamde SLV-kwaliteit!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002527
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	75 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	10 W
Inschakeltijd	1 s
Starttijd	0.5 s
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	450 lm
Stralingshoek	38 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Binning	6 SDCM
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct



Hoogte	4.5 cm
Diameter	10.9 cm
Nettogewicht	0.275 kg
Brutogewicht	0.367 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiameter	8.4 cm

Accessoires

1002516	SLV Play afstandsbediening
---------	----------------------------