




Lâmpada SLV Play LED

**luminária de embutir no teto Indoor, níquel,
2700-6500K**

O projetor de embutir LED PLAY Downlight CCT níquel da SLV é muito mais do que uma simples fonte de luz. Assim, a luminária de embutir não apenas ilumina o seu ambiente, mas também o enriquece, podendo ser adaptada ao ambiente atual e criando uma experiência única de iluminação de maneira inimitável. Por exemplo, espere um maior conforto para o utilizador: No caso de uso com o Amazon Alexa e o Google Home System, a luminária de embutir está no pulso do tempo. De qualquer forma, o utilizador poderá escolher se deseja controlar os diferentes cenários via controlo de voz, App, com o controlo remoto disponível separadamente ou o modo clássico do interruptor de luz. Seja flexível. Quer saber mais? Com todo o gosto. A SLV PLAY Downlight CCT níquel é uma excelente prova de que as condições de luz modernas e a eficiência energética convincente não são mutuamente exclusivas. Com base num design simples e num esquema de cores agradável, beneficia da possibilidade, entre outras coisas, de inclinar este modelo até um ângulo de feixe de 38°. Assim, existe uma possibilidade de segmentar cada espaço de forma direcionada, usando a largura de banda dos 64 000 tons de branco (2 700 a 6 500 Kelvin). Atrás do difusor de vidro fosco está o LED Premium permanentemente instalado. Além disso, este modelo foi definido para a luz sem brilho. É possível, assim, um uso nas áreas mais diversificadas. Graças às 25 000 horas de vida necessárias, está garantido um compromisso de longo prazo. Um hub, uma ponte ou um gateway não são necessários. Para uma utilização completa, é necessário um sinal WLAN. Aguarde pelo seu produto com a qualidade a que a SLV já o habituou!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002527
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	75 mA
Classe de proteção	II
Potência	10 W
Tempo de ignição	1 s
Hora de início	0.5 s
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	450 lm
Ângulo de feixe	38 °
Cor	aço inox
CRI	80
Binning	6 SDCM
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto



Altura	4.5 cm
Diâmetro	10.9 cm
Peso líquido	0.275 kg
Peso bruto	0.367 kg
Forma de recorte	redonda
Diâmetro de montagem	8.4 cm

Acessórios

1002516	SLV Play telecomando
---------	----------------------