




SLV Play

LED vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, niki, možnost řízení RGBW

Je jasné, že je tu něco zajímavějšího než jen vestavný reflektor. Ale jak to často bývá, tady je rozdíl také v detailu. Aby to bylo zcela přesné, rozdíl spočívá ve čtyřech písmenech: RGBW – v tomto případě to znamená: 16 milionů barev. LED vestavné svítidlo PLAY Downlight RGBW, niki, společnosti SLV díky technice LED vytváří jedinečný zážitek z osvětlení, který začíná spuštěním, pokračuje flexibilními možnostmi použití a jako červené vlákno se táhne celou dobou životnosti výrobku. Nebo je červené vlákno zelené? Nebo žluté? Rozhodněte. Chcete se dozvědět více? Rádi. Stmívatelné LED vestavné svítidlo SLV PLAY Downlight RGBW, niki, představuje vynikající důkaz, že se moderní světelné poměry a přesvědčivá energetická účinnost vzájemně nevyklučují. Díky štíhlému designu a příjemnému barevnému řešení zde kromě jiného profitujete z možnosti, že je možné tento model naklonit až k úhlu záření 38°. Nabízí se tedy šance cíleně osvětlit každou místnost, používat šířku pásma bílého odstínění 64 000 (2200 až 6 500 K), a také dosadit barevné vrcholy (16 milionů barev, RGBW). Zvláště přesvědčivá je také skutečnost, že tento model může být rovněž volitelně integrován do systému Smart Home. Uživatelé Google Home a Amazon Alexa si mohou vybrat nejen to, zda budou stropní vestavné svítidlo ovládat klasickým vypínačem, samostatně prodávaným dálkovým ovládaním nebo aplikací, ale také se mohou rozhodnout pro velmi pohodlné řízení hlasem. Za difuzérem z matného skla se nachází pevně vestavená Premium LED. Navíc byl tento model nastaven na jasné, avšak neslňující světlo. Takže již nic nestojí v cestě k použití v nejrůznějších obytných oblastech. Díky nabízeným 25 000 hodin životnosti je v neposlední řadě zajištěno dlouhodobé využívání. Není potřebný rozbočovač, můstek nebo brána. Abyste mohli využít všech funkcí, je zapotřebí signál WLAN. Můžete se spolehnout, že se výrobek vyznačuje obvyklou kvalitou SLV!

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002529
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 20
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	75 mA
Třída ochrany	II
Příkon	10 W
Zapínací doba	1 s
Doba spuštění	0.5 s
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Lumen	450 lm
Teplota barvy světla	RGBW Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Třídění	6 SDCM
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé



Výška	4.5 cm
Průměr	10.9 cm
Hmotnost netto	0.274 kg
Celková hmotnost	0.367 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavný průměr	8.4 cm

Příslušenství

1002516	SLV Play dálkové ovládní
---------	--------------------------