



## Luminaria empotrable de techo para interior LED SLV Play


níquel, dirigible RGBW

Es cierto, se trata de un proyector empotrable excepcional. Como en la mayoría de los casos, la diferencia está en los detalles. Para ser precisos, la diferencia consta de cuatro iniciales: RGBW, que en este caso significa lo siguiente: 16 millones de colores. La luminaria empotrable LED PLAY Downlight RGBW níquel de la casa SLV proporciona con su tecnología LED una experiencia de iluminación única, que comienza con el encendido, se consolida con sus flexibles posibilidades de uso y se extiende a lo largo de toda la vida del producto como un hilo conductor. ¿Es el hilo conductor algo verde? ¿O amarillo? Usted decide. ¿Desea conocer los detalles con más precisión? Con mucho gusto. La luminaria empotrable LED regulable SLV PLAY Downlight RGBW Nickel es una muestra excelente de que unas condiciones lumínicas modernas y a la vez una eficiencia energética convincente son posibles. Basada en un diseño sutil y en una agradable gama de color, usted podrá por ejemplo inclinar este modelo hasta un ángulo de apertura de 38°. Por tanto, existe la posibilidad de utilizar en cada habitación de forma determinada las diversas 64 000 tonalidad blancas (de 2200 a 6500 kelvin) e integrar además sus destacas características cromáticas (16 millones de colores, RGBW). Especialmente convincente es el hecho de que este modelo se puede integrar de forma opcional en el sistema Smart Home System. De esta manera, los usuarios de Google Home y Amazon Alexa no solo tienen la posibilidad de utilizar la luminaria empotrable de techo por medio del interruptor de luz clásico, del mando a distancia disponible por separado o de la aplicación, además pueden hacerlo a través de un sistema de reconocimiento de voz especialmente cómodo. Tras el difusor de cristal mate, se encuentra la luz LED prémium integrada de manera fija. Además, esta luminaria proporciona una luz brillante y antideslumbrante. Se puede usar en los distintos espacios de la vivienda. Gracias a las 25 000 horas de vida útil, se garantiza finalmente una larga durabili-

### Datos técnicos

Art. N.º	1002529
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	75 mA
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Tiempo de encendido	1 s
Tiempo de inicio	0.5 s
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Flujo luminoso	450 lm
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Unión	6 SDCM
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	4.5 cm

dad. No se necesita un concentrador, un puente o una pasarela. Para un uso completo es necesaria una señal WLAN. ¡Adquiera su producto con la calidad habitual de SLV!



<b>Diámetro</b>	10.9 cm
<b>Peso neto</b>	0.274 kg
<b>Peso bruto</b>	0.367 kg
<b>Forma de la estructura</b>	ronda
<b>Diámetro de montaje</b>	8.4 cm

## Accesorios

1002516	Mando a distancia SLV Play
---------	----------------------------