SLV PLAY

encastré de plafond intérieur, inox, LED, 10W, RGBW

S'il est vrai qu'un encastré n'éveille pas vraiment l'intérêt à première vue, la différence se cache souvent dans les détails. En fait, la différence tient à quatre lettres : RGBW, ce qui signifie ici : 16 millions de couleurs. Avec sa technologie LED, l'encastré LED PLAY Downlight RGBW nickel de SLV génère une expérience d'éclairage unique qui commence dès la mise en service, se poursuit avec ses diverses possibilités d'application et revient, tel un fil rouge, tout au long de la vie du produit. Vous le préférez vert le fil rouge ? Ou jaune ? À vous de voir. Vous voulez en savoir plus ? Avec plaisir. Le luminaire LED variable SLV PLAY Downlight RGBW nickel est la preuve éclatante qu'un éclairage moderne est compatible avec une efficacité énergétique convaincante. Sur la base d'un design sobre et d'une couleur agréable, vous profitez ici d'un modèle inclinable jusqu'à un angle de rayonnement de 38°. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter l'éclairage à chaque pièce, d'utiliser toute la gamme de 64 000 nuances de blanc (2200 à 6500 kelvins) et de créer des touches de couleurs (16 millions de couleurs, RGBW). Avantage décisif : ce modèle peut aussi s'intégrer dans un système Smart Home. Les utilisateurs des assistants Google Home et Alexa d'Amazon ont ainsi le choix : ils peuvent contrôler l'encastré de plafond via un interrupteur classique, via la télécommande disponible séparément ou via l'application ou encore opter pour une version particulièrement pratique, la commande vocale. Le diffuseur en verre mat dissimule la LED Premium intégrée. Ce modèle est conçu pour générer une lumière claire mais non éblouissante, ce qui le rend utilisable dans tous les types de pièces. Ses 25 000 heures de vie garantissent une utilisation longue durée. Inutile de rajouter un hub, un pont ou une passerelle. Un signal WLAN est nécessaire pour une utilisation optimale. Un produit typique de la qualité SLV !

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002529
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	75 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	10 W
Temps d'allumage	1 s
Heure de démarrage	0.5 s
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Lumen	450 lm
Température de couleur	RGBW Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	inox
IRC	80
Binning	6 SDCM
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct



Hauteur	4.5 cm
Diamètre	10.9 cm
Poids net	0.274 kg
Poids brut	0.367 kg
Forme de découpe	rond
Diamètre d'encastrement	8.4 cm

Accessoires

1002516	SLV PLAY , télécommande, blanc