




SLV Play LED

luminária de embutir no teto Indoor, níquel, RGBW comandável

É verdade que existe algo mais divertido do que um projetor de embutir. Mas como tantas vezes, aqui está a diferença em detalhes. Para ser preciso, a diferença é de quatro letras: RGBW - neste caso, isso significa: 16 milhões de cores. A luminária de embutir LED PLAY Downlight RGBW níquel da SLV usa a sua tecnologia LED para criar uma experiência única de iluminação que começa com o comissionamento, continua com opções flexíveis de aplicação e funciona como um fio vermelho durante toda a vida útil do produto. Ou o fio vermelho é verde? Ou amarelo? Você decide. Quer saber mais? Com todo o gosto. A luminária de embutir LED com luz regulável SLV PLAY Downlight RGBW níquel é uma excelente prova de que as condições de luz modernas e a eficiência energética convincente não são mutuamente exclusivas. Com base num design simples e num esquema de cores agradável, beneficia da possibilidade, entre outras coisas, de inclinar este modelo até um ângulo de feixe de 38°. Assim, existe uma possibilidade de segmentar cada espaço de forma direcionada, usando a largura de banda dos 64 000 tons de branco (2 200 a 6 500 Kelvin) e também de definir realces de cores (16 milhões de cores, RGBW). Particularmente convincente é o facto de esse modelo poder ser opcionalmente integrado ao Smart Home System. Assim sendo, os utilizadores do Google Home e do Amazon Alexa não têm apenas a opção de usar o interruptor de luz clássico, o controlo remoto disponível separadamente ou a App, mas também um controlo particularmente conveniente por voz. Atrás do difusor de vidro fosco está o LED Premium permanentemente instalado. Além disso, este modelo foi definido para a luz sem brilho. É possível, assim, um uso nas áreas mais diversificadas. Graças às 25 000 horas de vida necessárias, está garantido um compromisso de longo prazo. Um hub, uma ponte ou um gateway não são necessários. Para uma utilização completa, é necessário um sinal WLAN. Aguarde pelo seu produto com a qualidade a que a SLV já o habituou!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002529
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	75 mA
Classe de proteção	II
Potência	10 W
Tempo de ignição	1 s
Hora de início	0.5 s
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	450 lm
Ângulo de feixe	38 °
Cor	aço inox
CRI	80
Binning	6 SDCM
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	4.5 cm



Diâmetro	10.9 cm
Peso líquido	0.274 kg
Peso bruto	0.367 kg
Forma de recorte	redonda
Diâmetro de montagem	8.4 cm

Acessórios

1002516	SLV Play telecomando
---------	----------------------