




## FITU PD E27

**luminaria colgante de interior aluminio cepillado 5m de cable con extremo abierto**

El modelo estrecho de la luminaria de suspensión FITU con extremo abierto del cable se puede combinar con nuestros rosetones de techo FITU en varias gamas de color. Gracias al casquillo E27 incorporado, la luminaria es compatible con bombillas LED y bombillas de bajo consumo. La longitud de suspensión es de 500 cm y puede acortarse a la medida deseada durante el montaje. Se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Art. N.º                    | 1002563             |
| Número de casquillos        | 1                   |
| Código IP                   | IP 20               |
| Montaje                     | Superficie          |
| Detalles de montaje         | Techo con accesorio |
| Voltaje nominal primario    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Clase de protección         | II                  |
| Potencia                    | 60 W                |
| Temperatura ambiente máxima | 30 °C               |
| Color                       | aluminio            |
| Salida de la luz            | difuso              |
| Altura                      | 40 cm               |
| Diámetro                    | 4.4 cm              |
| Peso neto                   | 0.67 kg             |
| Peso bruto                  | 0.871 kg            |
| Página BIG WHITE            | 150                 |

## Bombilla recomendada

|         |   |
|---------|---|
| 1005265 | ST64 E27 , bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°                   |
| 1005303 | A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°         |
| 1005304 | A60 E27 , bombilla led transparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320° |
| 1005318 | A60 E27 RGB W smart , bombilla led blanco / opalina 9 W CRI90 230°    |