




## FITU

Luminaria de superficie de pared y techo para interior, blanco, E27, negro

La luminaria de pared y techo FITU de nuestro sistema MIX & MATCH está disponible en varios colores. La línea de productos FITU destaca por sus numerosas posibilidades de uso. Gracias al casquillo E27 incorporado, la luminaria es compatible con bombillas LED y bombillas de bajo consumo. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Art. N.º                    | 1002585                |
| Número de casquillos        | 1                      |
| Alcance de giro             | 120 °                  |
| Alcance de giro vertical    | 330 °                  |
| Giratoria u orientable      | Giratoria y orientable |
| Código IP                   | IP 20                  |
| Montaje                     | Superficie             |
| Detalles de montaje         | Techo,Pared            |
| Voltaje nominal primario    | 220-240V ~50/60Hz      |
| Clase de protección         | I                      |
| Potencia                    | 60 W                   |
| Temperatura ambiente máxima | 30 °C                  |
| Color                       | negro                  |
| Longitud                    | 9.1 cm                 |
| Altura                      | 8.5 cm                 |
| Diámetro                    | 4.4 cm                 |
| Peso neto                   | 0.331 kg               |
| Peso bruto                  | 0.467 kg               |
| Página BIG WHITE            | 318                    |

## Bombilla recomendada

|         |   |
|---------|---|
| 1005301 | A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI90 220°               |
| 1005303 | A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°         |
| 1005304 | A60 E27 , bombilla led transparente-opalina 7,5 W 2700 K CRI90 320° |
| 1005318 | A60 E27 RGB W smart , bombilla led blanco / opalina 9 W CRI90 230°  |