




AIXLIGHT® PRO 50 LED modul 3000K bílá/černá 50°

vysokonapěťový LED MODUL pro použití v odpovídajících montážních pouzdech AIXLIGHT® PRO50 je k dispozici v několika barvách krytu a světla. Zásuvný modul se dodává pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002598
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	13 W
Maximální teplota prostředí	30 °C
Lumen	1150 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	50 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Výška	9.2 cm
Průměr	7.9 cm
Hmotnost netto	0.21 kg
Celková hmotnost	0.224 kg

Světelného Zdroje

916610	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Příslušenství

1002803	Ovladač LED , 9,1–15W, 350mA stmívatelný
---------	---------------------------------------------