




AIXLIGHT® PRO 50

module LED, intérieur, blanc/noir, LED, 13,3W, 3000K

Le MODULE LED 230V à utiliser dans les boîtiers d'encastrement AIXLIGHT® PRO50 est disponible en plusieurs couleurs de boîtier et d'éclairage. Il est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002598
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	13 W
Température ambiante maximale	30 °C
Lumen	1150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	50 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	7.9 cm
Poids net	0.21 kg
Poids brut	0.224 kg

Source Lumineuse

916610	
--------	---

Accessoires

1002803	Alimentation LED , intérieur, 350mA, 15W, blanc, variable
---------	---