




## AIXLIGHT® PRO 50 modulo LED 3000K bianco/nero 50°

Il modulo LED ad alto voltaggio per l'uso nell'alloggiamento da incasso AIXLIGHT® PRO50 è disponibile in più colori, sia dell'apparecchio che della luce. L'insero modulare viene fornito per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



### DATI TECNICI

Articolo	1002598
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	13 W
Temperatura ambiente massima	30 °C
Lumen	1150 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	50 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	9.2 cm
Diametro	7.9 cm
Peso netto	0.21 kg
Peso lordo	0.224 kg

## Sorgente Luminosa

916610	
--------	---

## Accessori

1002803	Driver LED , 9,1 - 15W 350mA, dimmerabile
---------	--