




## AIXLIGHT® PRO 50 LE-D-modul

3000 K hvit/sort 50°

230V LED MODUL til bruk med passende AIXLIGHT® PRO50 monteringsbokser fås i flere husfarger og lysfarger. Modulinnsetsen kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002598
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	13 W
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Lysytelse	1150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	50 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	9.2 cm
Diameter	7.9 cm
Nettvekt	0.21 kg
Bruttovekt	0.224 kg

## Lyskilde

916610	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002803	LED-Driver , 9, 1 - 15 W, 350mA, kan dimmes, fa- seavsnitt DIM,
---------	---