




AIXLIGHT® PRO 50 LED Módulo 3000K branco/ preto 50°

O MÓDULO LED de alta tensão, destinado ao uso nas respetivas caixas de montagem AIXLIGHT® PRO50, está disponível em várias cores e alojamentos. O suporte do módulo é fornecido para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002598
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
temperatura ambiente máxima	30 °C
Lúmen	1150 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	50 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	9.2 cm
Diâmetro	7.9 cm
Peso líquido	0.21 kg
Peso bruto	0.224 kg

Fonte de luz

916610	
--------	---

Acessórios

1002803	Unidade de controlo LED , 9,1 - 15W, 350mA luz regulável
---------	--