




## AIXLIGHT® PRO 50

светодиодный модуль, 3000 К, белый/черный, 50°

Высоковольтный СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ для использования в соответствующих встраиваемых корпусах AIXLIGHT® PRO50 доступен в нескольких цветах и с различными цветовыми температурами. Блок модуля можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1002598
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	13 W
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Световой поток	1150 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	50 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	9.2 cm
Диаметр	7.9 cm
Вес нетто	0.21 kg

## Источник света

916610		вес брутто	0.224 kg
--------	---	------------	----------

## Аксессуары

1002803	Светодиодный драйвер , 9,1 - 15 Вт, 350 мА, с регулировкой яркости
---------	--