




## AIXLIGHT® PRO 50 LED modul 3000K bela/črna 50°

Visokonapetostni LED MODUL lahko namestite v ustrezno vgradno ohišje AIXLIGHT® PRO50 in je na voljo v različnih barvah ohišja in svetlobe. Vgradni modul je primeren za neposredno priključitev na omrežje z napetostjo 230 V.



### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002598
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop z dodatki
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	13 W
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Lumini	1150 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	50 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Višina	9.2 cm
Premer	7.9 cm
Neto teža	0.21 kg
Bruto teža	0.224 kg

## Svetlobnega Vira

916610	
--------	---

## Dodatki

1002803	LED gonilnik , 9,1 - 15W 350mA z možnostjo zat- emnitve
---------	---