




## Módulo LED AIXLIGHT® PRO 50 3000K gris/negro 50°

El módulo LED de alta tensión para el montaje en las carcasas empotrables AIXLIGHT® PRO50 convenientes está disponible en varios colores de carcasa y colores de luz. La pieza insertada de módulo puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1002599
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Flujo luminoso	1150 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	50 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	9.2 cm
Diámetro	7.9 cm
Peso neto	0.21 kg
Peso bruto	0.224 kg

## Fuente de luz

916610	
--------	---

## Accesorios

1002803	Driver LED , 9,1- 15W, 350mA, dimerizable
---------	--