




AIXLIGHT® PRO 50

module LED, intérieur, gris/noir, LED, 13,3W, 3000K

Le MODULE LED 230V à utiliser dans les boîtiers d'encastrement AIXLIGHT® PRO50 est disponible en plusieurs couleurs de boîtier et d'éclairage. Il est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 1002599 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond avec accessoires |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 13 W |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Lumen | 1150 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 50 ° |
| Coloris | gris |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 9.2 cm |
| Diamètre | 7.9 cm |
| Poids net | 0.21 kg |
| Poids brut | 0.224 kg |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1002803 | Alimentation LED , intérieur, 350mA, 15W, blanc, variable |
|---------|---|