




AIXLIGHT® PRO 50

weiß/schwarz 50°

Das Hochvolt LED MODUL für den Einsatz in den entsprechenden AIXLIGHT® PRO50 Einbaugehäusen ist in mehreren Gehäuse- sowie Lichtfarben erhältlich. Der Moduleinsatz wird für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002600
Dreh- oder Schwenkbar	cardanic
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	13 W
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Lumen	1185 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	50 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	9.2 cm
Durchmesser	7.9 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Bruttogewicht	0.224 kg

Lichtquelle

916334	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Zubehör

1002803	LED Treiber , 9,1 - 15W, 350mA dimmbar
---------	-------------------------------------------