




## AIXLIGHT® PRO 50 LED module 4000K wit/zwart 50°

De hoogvolt LED MODULE voor gebruik in de inbouwbehuizingen van AIXLIGHT® PRO50 is verkrijgbaar in meerdere behuizings- en lichtkleuren. Het module-inzetstuk wordt voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002600
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	13 W
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	1185 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	9.2 cm
Diameter	7.9 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Brutogewicht	0.224 kg

## Lichtbron

916334	 A yellow arrow-shaped icon with the letters 'A' and 'G' stacked vertically on the left and a 'D' on the right, indicating an energy efficiency class.
--------	---

## Toebehoren

1002803	LED driver , 9,1 - 15W, 350 mA dimbaar
---------	---