




AIXLIGHT® PRO 50

moduł LED, 4000K, kolor biały/czarny, 50°

Wysokonapięciowy MODUŁ LED do stosowania w obudowach wpuszczanych AIXLIGHT® PRO50 jest dostępny w kilku kolorach obudowy i kilku barwach światła. Wkład modułu jest dostarczany w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002600
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	13 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	1185 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	50 °
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Wysokość	9.2 cm
średnica	7.9 cm
Waga netto	0.21 kg
Waga brutto	0.224 kg

Źródła światła

916334	
--------	---

Akcesoria

1002803	Zasilacz LED , 9,1 - 15W, 350mA ściemniający
---------	---