




ANGOLUX SAIL WL LED

applique apparente outdoor 3000 K, anthracite, IP54

L'applique apparente LED SAIL avec un rayonnement 360° est parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP élevé. Le raccordement électrique de lampe en aluminium et acier se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver incorporé. Le luminaire LED SAIL est disponible en finition blanc ou anthracite.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002605
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	200-240V ~50Hz
Indice de protection	I
Wattage	18 W
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	36 µs
Effet stroboscopique (SVM)	4.58
Lumen	400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	70 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect
Largeur	25 cm
Hauteur	31.5 cm
Profondeur	9 cm

Source Lumineuse

954788		Poids net	1.873 kg
		Poids brut	2.4 kg