




LED SAIL WL

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 3000 К, антрацитовый, IP54

Накладной настенный светильник LED SAIL с углом отражения 360 ° идеально подходит для использования вне помещений благодаря высокой степени защиты IP. Изготовленный из алюминия и стекла светильник предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного драйвера. LED SAIL может иметь белый или антрацитовый цвет корпуса. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1002605
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50Hz
Класс защиты	I
Мощность	18 W
Уровень пускового тока	25 A
Продолжительность пускового тока	36 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	4.58
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	70 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	25 cm
Высота	31.5 cm
Глубина	9 cm

Источник света

954788		Вес нетто	1.873 kg
		вес брутто	2.4 kg