




SAIL

LED Outdoor Wandaufbauleuchte 3000K weiß IP54


Die 360° abstrahlende Wandaufbauleuchte LED SAIL ist durch die hohe IP Schutzart bestens für den Aussenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Stahl gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist LED SAIL in weißer oder anthraziter Ausführung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002606
IP Code	IP 54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	200-240V ~50Hz
Schutzklasse	I
Wattage	18 W
Höhe Einschaltstrom	25 A
Dauer Einschaltstrom	36 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	4.58
Lumen	590 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70 °
Farbe	weiß
CRI	80
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Breite	25 cm
Höhe	31.5 cm
Tiefe	9 cm

Lichtquelle

954788		Nettogewicht	1.872 kg
		Bruttogewicht	2.444 kg