LED SAIL WL

luminaria de pared LED 3000K blanco IP54

La luminaria de montaje en pared con ángulo de apertura de 360º es especialmente adecuada para exterior gracias a su alto grado de protección IP. La conexión eléctrica de la luminaria fabricada en aluminio y acero se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V por medio del controlador incorporado. LED SAIL está disponible en modelo blanco o antracita. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1002606
Código IP	IP 54
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	200-240V ~50Hz
Clase de protección	I
Potencia	18 W
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	36 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	4.58
Flujo luminoso	590 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	70 °
Color	blanco
IRC	80
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	25 cm
Altura	31.5 cm
Profundidad	9 cm

Fuente de luz

954788	F

Peso neto	1.872 kg
Peso bruto	2.444 kg
Página BIG WHITE	655